

Компоненты **TMemo** и **TRichEdit** не располагают никаким свойством или методом, которые облегчали бы указание положения курсора в этих компонентах. Это можно сделать посредством функции **SendMessage**. Для выполнения следующего кода поместите

**TRichEdit**

,  
**TButton**

и три

**TLabel**

. При выполнении этого кода и при нажатии кнопки, в

**TLabel**

будут отображаться номер строки, длина строки и положение курсора.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var LPos,CPos,LineLenght:
integer; begin Lpos:= SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_LINEFROMCHAR,
RichEdit1.Selstart, 0); CPos:= SendMessage(RichEdit1.handle, EM_LINEINDEX, lpOS, 0);
LineLenght:= SendMessage(RichEdit1.HANDLE, EM_LINELENGTH, CPos, 0); CPos:=
RichEdit1.Selstart-CPos; Label1.Caption:= IntToStr(Lpos); Label2.Caption:=
IntToStr(LineLenght); Label3.Caption:= IntToStr(Cpos); end;
```

Данный пример показан для компонента **TRichEdit**. В случае с **TMemo** нужно заменить соответственно

*chEdit*

на

*Memo*

.

*Ri*