

Этот код демонстрирует использование функции **SHFileOperation** для копирования группы файлов и отображения окна анимации копирования. Вы можете также использовать следующие флаги для удаления, перемещения или переименования группы файлов:

- **TO_COPY**
- **FO_DELETE**
- **FO_MOVE**
- **FO_RENAME**

Обратите внимание: буфер, который содержит имена файлов, должен заканчиваться нулем.

```
uses ShellAPI; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Fo :
TSHFileOpStruct; buffer : array[0..4096] of char; p : pchar; begin FillChar(Buffer,
sizeof(Buffer), #0); p := @buffer; p := StrECopy(p, 'C:DownLoad1.ZIP') + 1; p :=
StrECopy(p, 'C:DownLoad2.ZIP') + 1; p := StrECopy(p, 'C:DownLoad3.ZIP') + 1;
StrECopy(p, 'C:DownLoad4.ZIP'); FillChar(Fo, sizeof(Fo), #0); Fo.Wnd := Handle;
Fo.wFunc := FO_COPY; Fo.pFrom := @Buffer; Fo.pTo := 'D:.'; Fo.fFlags := 0; if
((SHFileOperation(Fo) = 0) or (Fo.fAnyOperationsAborted = false)) then
ShowMessage('Cancelled') end;
```