

Пример заполнения полей открытой формы в **WebBrowser** приведен ниже:

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); const body_text = '<table
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>+   '<td><input type="text"
name="textfield"></td>'+   '<td><textarea name="textarea"></textarea></td>'+
'</tr><tr><td><textarea name="textarea2"></textarea></td>'+   '<td><input type="text"
name="textfield2"></td></tr><tr>'+   '<td><input type="text" name="textfield3"></td>'+
'<td><textarea name="textarea3"></textarea></td></tr></table>'+   '<input name="button"
type="button" value="Button">'; begin WebBrowser1.Navigate('about:'+body_text); end;
procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject; const pDisp:
IDispatch; var URL: OleVariant); var input_text,textareas:OleVariant; i:integer; begin
input_text:=WebBrowser1.OleObject.document.all.tags('INPUT'); textareas:=
WebBrowser1.OleObject.document.all.tags('TEXTAREA'); for i:=0 to input_text.length-1 do
if input_text.item(i).type='text' then input_text.item(i).value:=input_text.item(i).name; for
i:=0 to textareas.length-1 do textareas.item(i).value:=textareas.item(i).name; end;
```