

Чтобы добавить пункт в контекстное меню **Windows Explorer** нужно создать несколько входов в системном реестре. Сначала Вы должны получить имя типа файла, добавить пункт контекстного меню и затем добавить командную строку.

Помимо файлов, Вы можете добавлять пункты в контекстное меню для дисков или папок.

Специальные расширения:

- **drive** - диски
- **folder** - папки

```
uses Registry; { ... } procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var
sTypeName: string; begin with TRegistry.Create do try RootKey :=
HKEY_CLASSES_ROOT; { Установите расширение, которое Вы хотите. Включая
символ '.' } OpenKey('.Extension', True); { Получить имя типа файла }
sTypeName := ReadString('11'); CloseKey; { Создаем расширение проводника.
Вместо 'Open' поместите то, что Вы хотите. } OpenKey('.Extension' + sTypeName +
'ShellOpen', True); { Пункт контекстного меню } WriteString("", 'Открыть при помощи
моего приложения'); CloseKey; OpenKey('.Extension' + sTypeName +
'ShellOpenCommand', True); { Командная строка. Введите все опции командной
строки, которые необходимы. Не забудьте кавычки для длинных имен файлов с
пробелами. Даже если имя файла приложения не содержит пробелы, папка, в
которой оно находится может их содержать. %1 - является именем выбранного
файла. } WriteString("", "" + Application.ExeName + "" "%1"); CloseKey; {
Повторите это для каждого файла, который Вы хотите включить в контекстное меню.
Для этой операции, Вы можете использовать цикл и массив строковых констант
с расширениями файлов. } finally Free; end; end;
```