

В разделе реестра **HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID** создадим раздел с именем {01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}. Вместо этих цифр могут быть любые другие, а также буквы от **a** до **f**, главное, чтобы не совпадало с уже существующими разделами.

В этом разделе в строковом параметре по умолчанию записываем Outlook Express, затем создаем новый строковый параметр **infotip**, в его значение записываем описание программы, в нашем случае "Электронная почта".

В этом же разделе создаем два новых раздела **DefaultIcon** и **Shell**.

В значение по умолчанию **DefaultIcon** прописываем C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe,0 (или тот каталог, куда у вас установлена программа).

В разделе **Shell** создаем раздел **Open**, в этом новом разделе создаем еще раздел, с именем **Command**. В значение по умолчанию прописываем путь к программе C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe.

Создаем пустой файл без расширения. Я делаю это так. Щелкаю правой кнопкой по Рабочему столу, и в появляющемся меню выбираю *Создать ярлык*. Появляется диалоговое окно Созд
ание ярлыка
и на Рабочем столе появится файл с названием *Новый ярлык*
.

Если его скопировать, то получится как раз пустой файл без расширения.

Называем полученный файл *Outlook Express.{01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}*. Перезагружаем компьютер, все ярлык готов.

В принципе можно делать ярлык и для папки, для этого в разделе command указываем C:WindowsExplorer.exe x:name foldername subfolder. Но в отличие от простого ярлыка, на новый ярлык нельзя перетащить файл для копирования.

Если нет желания делать все в ручную, то можно запустить файл oe.reg:

```
regedit4 [hkey_classes_rootclsid{01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}] @="outlook  
express" "infotip"="Электронная почта"  
[hkey_classes_rootclsid{01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}defaulticon] @="c:\program  
files\outlook express\msimn.exe,0"  
[hkey_classes_rootclsid{01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}shell]  
[hkey_classes_rootclsid{01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}shellopen]  
[hkey_classes_rootclsid{01010101-2020-3030-1111-af10af10af10}shellopencommand]  
@="c:\program files\outlook express\msimn.exe"
```

Теперь вы можете создавать свои нестандартные ярлыки для любых файлов и каталогов.