

Как Вы узнаете, все эти данные могут быть определены в IDE Delphi: Project -> Options -> VersionInfo

Это позволит нам получить остальную часть данных, которые могут быть определены: Описание файла, Внутреннее имя файла, Компания и т.д.

Сначала мы должны получить шестнадцатиричное число, которое соответствует определению языка, на котором компилировали приложение. Как только мы получим этот факт, мы сможем получить остальную информацию.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); function GetAppInfo(De:string):string;
{Мы сможем запросить следующие данные:  CompanyName  FileDescription
FileVersion  InternalName  LegalCopyright  OriginalFilename  ProductName
ProductVersion } type PaLeerBuffer = array [0..MAX_PATH] of char; var Size, Size2 :
DWord; Pt, Pt2 : Pointer; Idioma : string; begin Result:=""; Size :=
GetFileVersionInfoSize(PChar (Application.Exename), Size2); if Size
> 0 then begin GetMem (Pt, Size); GetFileVersionInfo (PChar (ParamStr (0)), 0,
Size, Pt); {Получить строку, требуемую для получения остальной части VersionInfo}
VerQueryValue( Pt, 'VarFileInfoTranslation', Pt2, Size2); Idioma:=IntToHex(
DWord(Pt2^),8 ); Idioma:=Copy(Idioma, 5, 4) + Copy(Idioma, 1, 4); {Запрашиваем
требуемую информацию...} VerQueryValue( Pt, Pchar('StringFileInfo' +
Idioma + " + De), Pt2, Size2); if Size2 > 0 then
begin {возвращаем} Result:=Copy(PaLeerBuffer(Pt2^), 1, Size2); end else
raise Exception.Create( 'No existe esa informacion en este ejecutable' +
#13+ 'There are not this info in this
executable'); FreeMem (Pt); end else raise exception.Create ( 'Lo siento, no hay
VersionInfo disponible ' + 'en este ejecutable.' + #13
+ 'Sorry there are not VersionInfo available' +
'in this executable. '); end; begin Form1.Caption:=Form1.Caption + '' +
GetAppInfo('FileDescription'); end;
```